


C90 Curva 90° per tubo rigido

APPLICAZIONE

Raccordo di congiunzione a 90° per tubo rigido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato in PVC antiurto, autoestinguente, stabilizzato contro i raggi UV.
- > Le 2 guarnizioni morbide zigrinate interne alle due estremità del raccordo garantiscono una tenuta perfetta.
- > Robusto e con buone capacità isolanti, è indicato anche per installazioni sottottraccia.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C



COD	TIPO	ØA	B	C
540215	C90 20	20	90°	20
540216	C90 25	25	90°	26
1405-1305-02	C90 32	32	90°	32

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO RIGIDO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC - Bianco RAL 9010

GUAINA

Gomma NBR

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Tubo per scarico condensa in PVC rigido

DATA 04-2025 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it